

# CTAR 8743/2 IN

Glaskeramik-Kochfeld

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- Zones couplables
- Finition : avec cadre en inox
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Minuterie pour chaque zone de cuisson avec arrêt automatique (1 – 99min)

BRUSHED ALUMINIUM

CTAR 8743/2 IN  
EAN 40 11577 85391 9

## DESIGN

- Type : Vitrocéramique
- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

## ZONES DE CUISSON

- 4 zones rapides HiLight
- Commandes frontales
- 4 zones de cuisson, faire fondre, dont 1 Dreikreiszone de cuisson, 1 Bräter-Zweikreiszone de cuisson
- **Avant gauche:** 15,5 cm Ø, 1400 watt
- **Avant droite:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Arrière gauche:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 watt
- **Arrière droite:** 14,5/25 Ø, 1000/1800 watt
- Zones couplables

## CARACTÉRISTIQUES

- Commandes sensibles
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson
- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Fonction Pause
- Verrouillage du bandeau de commande
- Touche marche/arrêt

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 400V 3N, 3x16A V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 6,7 kW
- Puissance de raccordement : 7000 W
- Hauteur d'encastrement : 46 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 750 x 490 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP): 140 x 860 x 605 mm
- Poids de l'appareil 12 kg
- Poids de l'appareil emballé : 13 kg

